

Angi bruksområde

Gjelder fra: 23.09.2002

Anvendelseområder

Fyringsolje Standard er et mellomdestillat beregnet for trykkforstøvningsbrennere.

Fordeler

Fyringsolje Standard oppfyller brennerleverandørenes krav. Produktets kuldeegenskaper er tilpasset årstid og område. Produktet er et mellomdestillat uten tilsetninger.

Egenskaper

Fyringsolje Standard tilfredsstillter bransjens krav. Fyringsolje Standard er et mellomdestillat som er farget grønn. Produktet har en karakteristisk lukt og er tungt fordampelig. Produktet er uløselig i vann og løselig i organiske løsemidler.

HMS-datablad fås ved henvendelse til Statoil Norge AS eller internet www.statoil.com

Typiske data

Egenskaper

Densitet
Destillasjonsområde
Flammepunkt
Svovelinhold
Viskositet v/40C
Tåkepunkt
Blokkeringspunkt
Nedre brennverdi
Farge: grønn

Metode

ASTM D-4052
ASTM D-86
ASTM D-93
ASTM D-5453
ASTM D-445
ASTM D-2500
IP-309

Enhet

kg/m³
! C
C
mg/kg
mm/s
C
C
MJ/l

855
170-370
65
450
3.0
-3
-12
36.6

Håndteringsveiledning

Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper. Vask straks hud som har blitt tilsølt. Apparat og rørapplegg må jordes. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Spesifikasjoner

Bransjestandard

Miljøfakta

For hver liter Fyringsolje Standard som forbrennes dannes ca. 2.6 kg CO₂. Ved ufullstendig forbrenning dannes røyk og farlige gasser, bl.a. CO som er giftig og meget brannfarlig. Fyringsolje Standard trenger ned i jorda og vil forurense grunnvannet. Fyringsolje Standard brytes vanskelig ned i naturen

For videre informasjon:

Adresse Statoil Norge A/S
PKS-Laboratoriet Sjursøya
PB 1176 Sentrum
0107 OSLO

Telefon + 47 22 96 20 00

Telefax 22 96 23 57